



Пешеланский  
гипсовый завод




Устройство стен



Устройство перегородок



ЭКОТЕСТ  
плюс



Устройство полов

# Гипсостружечная плита «ГСП - Пешелань»

- Прочный, экологически чистый материал - только гипс и дерево
- Выдерживает большие нагрузки на изгиб и обладает высоким сопротивлением выдергиванию шурупов
- Ровная поверхность не требует дополнительной обработки
- Уровень пожаробезопасности Г1, В1, РП1, Д1, Т1

[www.pgz-dekor.ru](http://www.pgz-dekor.ru)

# Основные потребительские свойства «ГСП - Пешелань»

## Экологичность

ГСП не содержит в своем составе токсических добавок, смол и клеев, поэтому не выделяет вредных и опасных для здоровья человека веществ.

## Пожаробезопасность

Гипс не горит, при этом защищает от горения древесные волокна плиты (Г1, В1, РП1, Д1, Т1).

## Звукоизоляция

Хорошая звукоизоляция является неотъемлемой частью высококачественного материала. Она необходима для защиты помещения от воздушного и ударного шума.

## Высококачественная поверхность материала

Светлая, плотная, ровная и прочная поверхность плит может подвергаться любой отделке - ГСП может быть окрашена, оклеена обоями, покрыта линолеумом, облицована керамической плиткой (рекомендовано использование ГСПВ), ламинатом. После дополнительной подготовки может быть шпонирована, ламинирована или каширована.

## Высокая прочность

Внутренняя структура плит, армированная древесной стружкой, придаёт ГСП высокие показатели физико-механических свойств.

## Удобство применения (монтажа)

Для строительных работ с ГСП используется обычный инструмент по дереву. Плиту можно резать, фрезеровать, сверлить, шлифовать.



## Область применения гипсостружечной плиты

Плиты применяются в помещениях объектов социальной сферы и медицинских учреждений, школах, детских садах и санаториях, а также во всех жилых, общественных, административных и промышленных зданиях при выполнении следующих видов работ:

- облицовка внутренних поверхностей стен и потолков;
- облицовка откосов и устройстве подоконников;
- устройстве сборных стяжек оснований пола под различные финишные декоративные покрытия;
- каркасном домостроении (внутренняя облицовка стен и потолков);
- огнезащитной облицовке строительных элементов стальных и деревянных конструкций;
- устройстве межкомнатных перегородок.

Для работ в неотапливаемых помещениях рекомендовано использование ГСПВ.



тел.: 8 (800) 555-64-46 / e-mail: sales@pgz-dekor.ru